

MEYCO® Fix TSG серии

Смазка герметик для щеточного уплотнения механизированного тоннелепроходческого комплекса с защитной оболочкой

Описание:

Материал серии MEYCO®Fix TSG представляет собой смазку герметик, специально разработанную для нагнетания в щеточное уплотнение механизированных тоннелепроходческих комплексов (МТПК), оснащенных защитной оболочкой.

Материал эффективно герметизирует пространство между оболочкой проходческого щита и блоками сборной обделки в целях предотвращения доступа в тоннель грунта, воды или нагнетаемого за обделку тампонажного раствора. Материал специально разработан устойчивым к высокому давлению со стороны воды и грунта. Материал обладает отличными характеристиками закачиваемости и адгезии по отношению ко всем типам поверхностей.

Материалы серии MEYCO®Fix TSG разработаны для применения в условиях, где температура грунта обычно остается выше 10°C.

Область применения:

• При проходке тоннелей механизированными тоннелепроходческими комплексами, оснащенными защитной оболочкой;

Особенности и преимущества:

- Отличные характеристики закачиваемости.
- Отличные герметизирующие характеристики.
- Отличная характеристика подаваемости насосом.
- Требуемые характеристики адгезии по отношению к любой металлической или бетонной поверхности.
- Запрещается перемешивать с обратным цементационным раствором.

Расход материала:

Расход материала серии MEYCO®Fix TSG зависит от многих факторов, таких как шероховатость блоков сборной обделки, давления нагнетания и др., но обычно находится в пределах от 0,4 до 1,5 кг/м² поверхности обделки.

Технические характеристики:

MEYCO®Fix TSG 5	Разработан для применения в окружающей среде с температурой ниже +10°C.
Цвет	Бежевый
Плотность	1,67 ± 0,02кг/лтр
Форма	Однородная по своему составу паста
Консистенция (ASTM D217: 1/10mm)	270 ± 10
MEYCO®Fix TSG 6	Разработан для применения в окружающей среде с температурой ниже +10°C.
Цвет	Бежевый
Плотность	1,67 ± 0,02кг/лтр
Форма	Однородная по своему составу паста
Консистенция (ASTM D217: 1/10mm)	250 ± 10
MEYCO®Fix TSG 7	Продукт для первичного заполнения
Цвет	Светло серый
Плотность	1,67 ± 0,05кг/лтр
Форма	Однородная по своему составу паста
Консистенция (ASTM D217: 1/10mm)	220 ± 15

MEYCO® Fix TSG серии

Упаковка материала:

Материал серии MEYCO®Fix TSG поставляется в 250 кг стальных бочках.

По индивидуальному запросу возможна поставка материала в бочках другого размера.

Хранение материала:

Материалы серии MEYCO®Fix TSG необходимо хранить в закрытых оригинальных контейнерах при значениях окружающих температур не превышающих 35°C.

Материал сохраняет первоначальные свойства не менее 12 мес.

Меры безопасности при выполнении работ с материалом:

Материалы серии MEYCO®Fix TSG являются инертными материалами и не содержат в своем составе каких-либо опасных для здоровья работающего персонала субстанций, требующих специальной маркировки. Материал не представляет опасности для окружающей среды.

Рекомендуется предпринимать стандартные меры предосторожности при обращении с химическими материалами: не допускайте контакта материала с глазами и поверхностью кожи, при работе с материалом надевайте резиновые перчатки и защитные очки для глаз.

Примечание:

За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю компании БАСФ ККЦА. Компания БАСФ ККЦА оставляет за собой право на изучение истинных причин возникновения любых проблем и сложностей при работе с материалом.

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. БАСФ ККЦА оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал БАСФ ККЦА ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел.: +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел.: +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттык 8А, офис 14, 15
тел.: +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел.: +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

