

## MEYCO® MAMBA

**Специально разработанное, компактное и маневренное оборудование для мокрого способа торкретирования в шахтных условиях**

### Описание:

MEYCO® Mamba, специально разработанное оборудование единой системы для мокрого способа торкретирования в шахтных условиях. Оснащен тремя основными комплектующими: BSA 502 (бетонный насос), MEYCO® Robojet Minima (робот-распылитель) и полноприводное шасси 4x4.

### Особенности и преимущества:

- Способен выполнять торкретирование в выработках малого сечения.
- MEYCO® Mamba, будучи маневренным и не требующим дополнительных источников энергии, обеспечивает выполнения работ при малых поперечных сечении выработок или туннелях.
- MEYCO® Robojet Minima, робот-распылитель работая в трех направлениях, складывается и раскладывается не требуя дополнительного места.
- Конструкция насоса подачи бетонной смеси BSA 502 и перистaltического дозатора полностью соответствуют шахтным условиям.
- Все части контролируются центральным мощ-

ностным дизельно-гидравлическим устройством.

### Оснащенность оборудования:

- MEYCO® Robojet Minima робот-распылитель.
- BSA 502 бетонный насос для мокрой смеси.
- Перистaltический насос-дозатор.
- Дизельный мотор 1012C Deutz BFM, шасси 1013, с водяным охлаждением.
- Высоконапорная подача MEYCO® и система сопла.
- Бак для жидких химических добавок.
- Бак для воды.
- Прожекторы.
- Специальное приспособление для промывки оборудования под высоким давлением струи воды.

### Сноска:

Рекомендуется обратиться к местным представителям БАСФ Констракшн Кемикалс Центральной Азии, Управления подземного строительства.

### Технические данные:

#### MEYCO® Mamba

Вес	8000кг
Габариты	6750мм x 2000мм x 2400мм
MEYCO® Robojet Minima, робот-распылитель	
Высота распыления, максимальная	9м
Высота распыления, минимальная	4,7м
Ширина распыляемой поверхности, максимальная	10м
BSA 502, бетонный насос	
Производительность, максимальная	20м³/час
Насос-дозатор добавки	11л
Мощность дизельного мотора Deutz, с водяным охлаждением	93кВт
Бак для химической добавки	260л
Лампочки	70Вт
Давление струи воды для промывки оборудования	15 бар

# MEYCO® МАМБА

**Примечание:**

Все технические данные указаны ссылаясь на наши научные и практические опыты. BASF Констракшн Кемикалс Центральная Азия имеет ответственность только перед своей продукцией. Эксплуатацию оборудования необходимо выполнять в соответствии предписанными указаниями мест и методов эксплуатации. BASF Констракшн Кемикалс Центральная Азия не имеет ответственность за появившиеся неполадки из-за неправильного использования оборудования.

---

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF ККЦА оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ККЦА ответственности не несет.

**Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.**

г. Алматы  
пр.Райымбека 211 А  
тел. : +7(727) 279 00 13  
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана  
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16  
тел. : +7(7172) 34 47 30  
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау  
пр.Азаттық 8А, офис 14, 15  
тел. : +7(7122) 99 61 37  
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда  
ул.Гоголя 31, 2 этаж  
тел. : +7(7212) 56 33 10  
факс: +7(7212) 56 33 10

