

MEYCO® SPRAYMOBILE POTENZA

Оборудование для мокрого метода торкретирования высокой производительности для туннелей с большим поперечным сечением.

Описание:

MEYCO® Spraymobile Potenza, специально разработанное оборудование с высокой производительностью для туннелей с большим поперечным сечением.

Составные части MEYCO® Spraymobile Potenza:

- Распылительного манипулятора серии MEYCO® Robojet

- Бетонный насос с производительностью 30м³/час, работающий по электро-гидравлическому принципу, с интегрированным устройством дозации ускорителя по объему бетонной смеси.
- Машины для мокрого метода торкретирования серии MEYCO® Suprema
- Встроенного блока дозации серии MEYCO® Dosa TDC (Полный Контроль Дозации)
- Центрального блока питания
- Центрального электрического блока контроля

Технические характеристики:

Параметры	Описание	Значения
Размеры	Минимальная высота транспортного средства	3,27 м
	Длина x Ширина x Высота	7,8 x 2,5 x 3,8 м
	Вес вместе с компрессором	13 500 кг
	Вес без компрессора	12 000 кг
Мощность	Стандартное эл.питание	
	Potenza с компрессором	400 Вольт/50 Гц
	Potenza без компрессора	135 Квт 60 Квт
Распылительный спектр	Макс. Высота	14,5 м
	Макс. высота – лансер в параллельном положении	10,5 м
	Макс. ширина распыления	26 м
Производительность	Макс. теор. про-ть бетонного насоса	30 м³/час
	Макс. теор. про-ть дозирующего насоса при рабочем давлении 8 бар	17 литров/минуту
Несущая база шасси	Шасси фирмы «Дьечи», несущая независимая подвеска шасси - все 4 колеса ведущие вместе со стабилизаторами, включая изменяющуюся геометрию колес, дизельный двигатель воздушного охлаждения марки Iveco 8045 SE00	79 Квт
Воздушный компрессор	Мощность	75 Квт
	Производительность	11,5 м³/мин
	Рабочее давление	7 бар
Аксессуары	Кабель - 80 м Система расп. Сопла - 100/80 мм Емкость для хим. Добавки - 1 000 литров Емкость для воды - 430 литров Огни рабочего освещения - 3 000 + 500 Ват Водный насос - 12 бар Водочиститель высокого давления - 10 – 155 бар Выпускной масляный насос - 5 литров	

MEYCO® SPRAYMOBILE POTENZA

- Базы вседорожника, несущее шасси - все 4 колеса ведущие, вместе со стабилизаторами
- Гидравлическая трансмиссия с дизельным двигателем 4x4 100 HP
- Катушки для электрокабеля
- Воздушного компрессора
- Системы распылительного сопла серии MEYCO®, диаметр 80мм.
- Емкость для жидкой химической добавки,
- Емкость для воды, 400л
- Огни рабочего освещения
- Водный насос
- Водный очиститель высокого давления
- Выпускной масляный насос

Особенности и преимущества:

- MEYCO® Spraymobile Potenza, смонтирована на базе модулярной системы и возможно оснащение по заказу заказчика.
- MEYCO® Spraymobile Potenza, сокращая время на торкретирование обеспечивает производительность труда.

Функции джойстика дистанционного управления роботом распылителем:

- Устройства распылителя бетона вкл/выкл.
- Насос дозатор вкл/выкл.
- Манипулирование автоматического ланцет вкл/выкл.
- Манипулирование автоматического сопла вкл/выкл.
- Настройка производительности распыления ($\pm 100\%$).
- Настройка дозации ($\pm 25\%$).
- Кнопка экстренной остановки.

Практическое применение оборудования:

Оборудование для мокрого метода торкретирования серии MEYCO® Potenza типично применяется для:

- Туннельного строительства
- Стабилизации наклонных склонов

- Создании открытых котлованов
- Проведения горных работ
- При выполнении работ по проектам строительства ГЭС

Сноска:

Рекомендуется обратиться к местным представителям BASF Констракшн Кемикалс Центральная Азия, Управления подземного строительства.

Примечание:

Все технические данные, указаны ссылаясь на наши научные и практические опыты. BASF Констракшн Кемикалс Центральная Азия имеет ответственность только за свою продукцию. Эксплуатацию оборудования необходимо выполнять в соответствии предписанными указаниями мест и методов эксплуатации. BASF Констракшн Кемикалс Центральная Азия не имеет ответственность за появившиеся неполадки из-за неправильного эксплуатации оборудования.

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF ККЦА оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ККЦА ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел.: +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел.: +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттык 8А, офис 14, 15
тел.: +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел.: +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

