

RHEOFINISH 202

Химический реагент для снятия форм заливаемой опалубки на основе растворителя.

Описание:

Материал представляет собой химический реагент для снятия форм опалубки, подходящий для нанесения на поверхность форм опалубки перед заливкой бетона в целях достижения быстрого снятия форм и получения чистой поверхности создаваемых бетонных профилей.

После снятия заливочных форм опалубки получается бетон с гладкой, прочной, однородной финишной поверхностью, со сниженным количеством пустот от воздушных пузырей. RHEOFINISH 202 наносится на поверхность, заливочных форм, методом распыления.

Область применения:

RHEOFINISH 202 специально создан для нанесения на различные поверхности заливочных форм бетонной опалубки изготовленных из: фанеры, дерева, стали и пластика, для обеспечения быстроты снятия форм и чистоты получаемой бетонной поверхности.

Особенности:

RHEOFINISH 202 вступает в химическую реакцию с цементом в целях достижения быстрого снятия форм с обрабатываемых бетонных поверхностей.

Бетон, заливаемый в формы опалубки покрытой материалом серии RHEOFINISH 202 получается гладким, прочным, с однородным финишным видом.

RHEOFINISH 202 не оказывает отрицательного воздействия на рабочие характеристики бетона, также не оказывает отрицательного влияния на силу клейкости заливаемого в формы бетона и в последствии обрабатываемых бетонных поверхностей, когда материал наносится с учетом рекомендуемого расхода.

Технические характеристики:

Цвет:	Амбры
Удельный вес:	0.85 при 25°C
Содержание хлорида:	Нулевое
Точка замерзания:	-10°C
Точка воспламенения:	66°C

Упаковка:

Материал поставляется в 210 литровых бочках

Применение:

Материал наносится на поверхность форм опалубки до начала заливки бетона и в последствии повторно наносится после снятия и очистки заливочных форм.

Легковесные садовые распылители идеально подходят для распыления материала серии RHEOFINISH 202 на поверхность форм заливаемой опалубки.

Следует избегать большой передозировки при распылении материала на поверхность форм опалубки.

Альтернативно, нанесение материала может быть выполнено при помощи щетки с мелким ворсом, в таком случае следует наносить очень тонкий слой, излишки материала следует удалять с наносимой поверхности.

Если после первого нанесения, материал серии RHEOFINISH 202 полностью впитался в поверхность новых форм опалубки сделанной из леса или фанеры, необходимо выполнить повторное нанесение материала перед заливкой бетона в формы.

Расход:

Материал наносится на поверхность форм опалубки до начала заливки бетона и в последствии повторно наносится после снятия и очистки заливочных форм.

Легковесные садовые распылители идеально подходят для распыления материала серии RHEOFINISH 202 на поверхность форм заливаемой опалубки.

Следует избегать большой передозировки при распылении материала на поверхность форм опалубки.

Альтернативно, нанесение материала может быть выполнено при помощи щетки с мелким ворсом, в таком случае следует наносить очень тонкий слой, излишки материала следует удалять с наносимой поверхности.

Если после первого нанесения, материал серии RHEOFINISH 202 полностью впитался в поверхность новых форм опалубки сделанной из леса или фанеры, необходимо выполнить повторное

RHEOFINISH 202

нанесение материала перед заливкой бетона в формы.

Хранение:

Материал рекомендуется хранить в закрытых помещениях, вдали от действия прямых солнечных лучей и беречь от перепадов температур. Срок хранения материала достигает 2 лет, при условии его хранения в нераскрытой, оригинальной упаковке.

Меры безопасности:

Рекомендуется предпринимать общие меры безопасности при выполнении работ с материалом такие же, как и со всеми основными химическими материалами.

При применении и хранении материала нельзя допускать попадания материала внутрь и контакта с роговицей глаз. Контакт с кожей не представляет опасности так, как при высыхании материал улетучивается.

При попадании материала на поверхность кожи и глаз немедленно промыть места контакта водой, при случайном попадании внутрь пищевода немедленно обратиться за помощью к врачу.

Хранить материал вдали от детей и животных. После использования всегда закрывать контейнеры для хранения материала.

Соответствие материала международным стандартам:

Все материалы, произведенные компанией MBT Дубай, ОАЭ произведены под контролем системы управления за качеством выпускаемой продукции, независимо сертифицированной и полностью соответствующей международным требованиям по: качеству, не загрязнению условий окружающей среды, не нанесению ущерба и вреда здоровью работающего персонала международных стандартов: ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. БАСФ ККЦА оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал БАСФ ККЦА ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел. : +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел. : +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттык 8А, офис 14, 15
тел. : +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел. : +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

