

MELMIX 1

Воздухововлекающая и пластифицирующая, растворимая водой добавка, используемая для приготовления штукатурных и известковых растворов.

Описание:

Melmix 1 - готовая к применению, не содержащая хлора добавка, не вызывающая коррозии арматуры, специально разработанная для грубой и отделочной штукатурки, всесезонного применения, используется для приготовления штукатурных и известковых растворов в сочетании с добавкой Melmix 2.

Область применения:

- Для приготовления грубой и отделочной штукатурки используемой во всех видах строительных работ (жилищное, промышленное строительство);
- Для строительных растворов кирпичной кладки;
- Для приготовления штукатурных и известковых растворов наряду с Melmix 2 для повышения периода времени сохранения рабочих характеристик (возможен увеличение сроков непосредственного применения до: 24, 48, 72 часов)
- В штукатурных и известковых растворах, требующих стойкости по отношению к действию циклов замораживания и оттаивания.

Технические характеристики:

Цвет:	Темно коричневый
Консистенция:	Жидкая
Плотность:	1,08 ± 0,02 гр/см³.
Содержание ионов хлора:	< 0,01%

Стандарты:

ASTM C 494 типа BD и G;

Преимущества применения:

- Melmix 1 уменьшает вероятность образования трещин и помутнения растворов.
- Микро пузырьки вовлекаемого в раствор воздуха, удлиняют срок службы раствора в твердом состоянии, благодаря уменьшению капиллярного поглощения.
- Позволяет в течение длительного времени избегать разложения известкового раствора. Таким образом, совместное использование с добавкой Melmix 2 обеспечивает увеличение рабочих характеристик известковых растворов и их последующий срок службы.

Расход материала:

Рекомендуемая дозировка Melmix 1 составляет: 0.1-0.6 % от веса цемента. Можно использовать более высокую концентрацию при проведении предварительных испытаний в соответствии с характеристиками используемых материалов и необходимым объемом воздуха.

Упаковка:

Melmix 1 поставляется в пластиковых емкостях по 30 кг, бочках по 220 кг или на разлив.

Хранение:

Срок хранения приблизительно 12 месяцев при в температурном режиме от: +5°C до +30°C.

Рекомендации:

- Рекомендуется проведение испытаний перед использованием добавки.
- Не превышать и не снижать рекомендованную дозировку без консультации с техническим отделом.
- Melmix 1 (воздухововлекающая/пластифицирующая добавка) должна использоваться в сочетании с Melmix 2 (замедляющая/пластифицирующая добавка) для штукатурных растворов. Примечание: данная техническая аннотация используется только для пояснения характеристик продукта, метода и области применения, а также содержит другие технические рекомендации и данные. Приведенные данные и информация основаны на библиографии, лабораторных испытаниях, и другой технической информации, полученной на практике.

Данные по потреблению и дозировке, приведенные в рамках технического листа, основаны на наших последних испытаниях, поэтому они могут претерпевать изменения, в зависимости от различных рабочих условий.

Реальные величины потребления и дозировки должны определяться в ходе предварительных испытаний во время работы и это является ответственностью потребителя.

Дальнейшие консультации Вы можете получить в нашей технической службе.

MELMIX 1

БАСФ ККЦА сохраняет за собой право изменять состав продуктов при условии, что они сохраняют соответствие условиям в техническом листе. Применение материала, которое не соответствует условиям спецификации, не охватывается выдаваемой гарантией.

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. БАСФ ККЦА оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал БАСФ ККЦА ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел.: +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел.: +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттык 8А, офис 14, 15
тел.: +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел.: +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

